

12 50 30

Schachtabdeckung mit nicht austauschbarem, rundem Deckel und rundem Rahmen, Nennweite DN 600 mm, Prüfkraft 400 kN, liefern und versetzen mit Deckel und Rahmen aus Gusseisen mit werksseitiger, eingebauter Dämpfungseinlage (DE).

Nach ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 2 (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis) mit einer flächenbezogenen Masse des Deckels von mindestens 160 kg/m² Die Schachtabdeckungen samt deren Rahmen sind zu liefern und auf die vorhandenen Schächte normgerecht lage- und höhenrichtig zu versetzen. Die Deckel sind je nach Anordnung mit oder ohne Ventilationsöffnungen zu liefern.

12 50 30 A N.aust.Schachtabd. rd DN 600, 400kN G+G,DE,Gel.VV,FR

mit Gelenk (Gel.), mit Verschlussvorrichtung (VV), mit Flanschrahmen (FR)

SCHACHTABDECKUNG KL D 400,

PUR FR - Flanschrahmen, DN 600, ADM 785, H 100

Rahmen rund GE, mit/ohne Schmutzfängertaschen

Deckel GE,oV/mV mit Gelenk und Verriegelung

mit werkseitig fest verbundener PUR Beschichtung

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig

12 50 30 D N.aust. Schachtabd. rd DN600, 600 kN G+G,DE,Gel.,VV,FR

mit Gelenk(Gel.),mit Verschlussvorrichtung(VV), Flanschrahmen(FR)

SCHACHTABDECKUNG KL E 600,

PUR FR - Flanschrahmen, DN 600, ADM 785, H 100

Rahmen rund GE, mit/ohne Schmutzfängertaschen

Deckel GE,oV/mV mit Gelenk und Verriegelung

mit werkseitig fest verbundener PUR Beschichtung

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig