

**12 50 30**

Schachtabdeckung mit nicht austauschbarem, rundem Deckel und rundem Rahmen, Nennweite DN 600 mm, Prüfkraft 400 kN, liefern und versetzen mit Deckel und Rahmen aus Gusseisen mit werksseitiger, eingebauter Dämpfungseinlage (DE).

Nach ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 2 (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis) mit einer flächenbezogenen Masse des Deckels von mindestens 160 kg/m<sup>2</sup> Die Schachtabdeckungen samt deren Rahmen sind zu liefern und auf die vorhandenen Schächte normgerecht lage- und höhenrichtig zu versetzen. Die Deckel sind je nach Anordnung mit oder ohne Ventilationsöffnungen zu liefern.

**12 50 30 B N.aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G,DE,Gel.,VV,sn+Ar**  
mit Gelenk (Gel.), mit Verschlussvorrichtung (VV), Rahmen selbstnivellierend mit Adapterring (sn+Ar)

SCHACHTABDECKUNG SN KL D 400,

**PUR SN - Selbstnivellierender Rahmen**, DN 600, ADM 800, H 160,

Rahmen rund GE selbstnivellierend, mit Schmutzfängertaschen

Deckel GE,oV/mV mit Gelenk und Verriegelung

mit werkseitig fest verbundener PUR Beschichtung

*AET Entwässerungstechnik, [www.aet.at](http://www.aet.at), oder gleichwertig*

**12 50 30 E N.aust. Schachtabd. rd DN600, 600 kN G+G,DE,Gel.,VV,sn+Ar**  
mit Gelenk(Gel),mit Verschlussvorrichtung(VV),Rahmen selbstnivellierend mit Adapterring (sn+Ar)

SCHACHTABDECKUNG SN KL E 600,

**PUR SN - Selbstnivellierender Rahmen**, DN 600, ADM 800, H 160,

Rahmen rund GE selbstnivellierend, mit Schmutzfängertaschen

Deckel GE,oV/mV mit Gelenk und Verriegelung

mit werkseitig fest verbundener PUR Beschichtung

*AET Entwässerungstechnik, [www.aet.at](http://www.aet.at), oder gleichwertig*