

12 50 30

Schachtabdeckung mit nicht austauschbarem, rundem Deckel und rundem Rahmen, Nennweite DN 600 mm, Prüfkraft 400 kN, liefern und versetzen mit Deckel und Rahmen aus Gusseisen mit werksseitiger, eingebauter Dämpfungseinlage (DE).

Nach ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 2 (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis) mit einer flächenbezogenen Masse des Deckels von mindestens 160 kg/m² Die Schachtabdeckungen samt deren Rahmen sind zu liefern und auf die vorhandenen Schächte normgerecht lage- und höhenrichtig zu versetzen. Die Deckel sind je nach Anordnung mit oder ohne Ventilationsöffnungen zu liefern.

12 50 30 A N.aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G,DE,Gel.,VV,FR

mit Gelenk (Gel.), mit Verschlussvorrichtung (VV), mit Flanschrahmen (FR)

SCHACHTABDECKUNG DN 600, KL D 400

EURO TOP D "S", rund o.V. ADM 785 mm, H 100 mm

Rahmen GE , mit/ohne Schmutzfängertaschen

Deckel GE mV/oV mit Gelenk und Federarm-Verriegelung

mit dämpfender Einlage,

mit einer flächenbezogenen Masse von mind. 160 kg/m²

nach ÖNORM EN 124 ÜA Registriert

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig

12 50 30 D N.aust. Schachtabd. rd DN 600, 600 kN G+G,DE,Gel.,VV,FR

mit Gelenk (Gel.), mit Verschlussvorrichtung (VV), mit Flanschrahmen (FR)

SCHACHTABDECKUNG DN 600, KL E 600

EURO TOP D "S", rund o.V. ADM 785 mm, H 100 mm

Rahmen GE , mit/ohne Schmutzfängertaschen

Deckel GE mV/oV mit Gelenk und Federarm-Verriegelung

mit dämpfender Einlage,

mit einer flächenbezogenen Masse von mind. 160 kg/m²

nach ÖNORM EN 124 ÜA Registriert

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig