

Schachtabdeckungen aus Gusseisen

Austauschbar nach ÖNORM EN 124/B 5110-1



12 50 32

Schachtabdeckung mit nicht austauschbarem, rundem Deckel und rundem Rahmen, Nennweite DN 600 mm, Prüfkraft 400 kN, liefern und versetzen mit Deckel aus Gusseisen und Rahmen aus Gusseisen bzw. Beton und Gusseisen mit werksseitiger eingebauter Dämpfungsseinlage.

Nach ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 2 (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis) ohne Anforderung an das flächenbezogene Massegewicht (oM) des Deckels. Die Schachtabdeckungen samt deren Rahmen sind zu liefern und auf die vorhandenen Schächte normgerecht lage- und höhenrichtig zu versetzen. Die Deckel sind je nach Anordnung mit oder ohne Ventilationsöffnungen zu liefern.

Z. Pos. 12 50 32 H Aust. Schachtabd. rd DN 600, 250 kN G+G

SCHACHTABDECKUNG KL. C 250,

EURO TOP C, DN 600, ADM 785, H=60,

Rahmen rund ohne Schmutzfängertaschen

Deckel GE oV mit Gelenk, dämpfend. Einlage

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig