

12 50 21

Einlaufgitter mit austauschbarem, rundem Gitter und rundem Rahmen, Nennweite DN 600 mm, Prüfkraft x kN, liefern und versetzen mit Gitter aus Gusseisen und Rahmen aus Beton und Gusseisen.

Nach ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 1 (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis). Die Einlaufgitter samt deren Rahmen sind zu liefern und auf die vorhandenen Schächte normgerecht lage- und höhenrichtig zu versetzen.

12 50 21 A Aust. Einlaufgitter rd DN 600, 125 kN G+BG

SCHACHTGITTER KL B 125,

LW 610, ADM 750, H 125

Rahmen rund BEGE, mit Schmutzfängertaschen

Gitter GE

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig

12 50 21 B Aust. Einlaufgitter rd DN 600, 250 kN G+BG

SCHACHTGITTER KL C 250,

LW 610, ADM 750, H 125

Rahmen BEGE rund mit Schmutzfängertaschen

Gitter GE

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig

12 50 21 C Aust. Einlaufgitter rd DN 600, 400 kN G+BG

SCHACHTGITTER KL. D 400,

LW 610, ADM 785, H 160

Rahmen rund BEGE, mit Schmutzfängertaschen

Gitter GE

mit dämpfender Einlage

AET Entwässerungstechnik, www.aet.at, oder gleichwertig